



Stampanti HP Designjet serie T1200

La produttività per gruppi di lavoro
CAD/GIS di medie dimensioni raddoppia
con due stampanti in una¹.



Maggior produttività in minor tempo con impostazione rapida, stampa continua e condivisione in rete.

- Per rispettare anche le scadenze più strette: 2 stampe in formato A1 al minuto con l'impostazione di stampa Economode
- Risparmio di tempo e carta con due rotoli a cambio automatico, per una stampa non presidiata
- Stampa in modo continuativo con le cartucce di inchiostro nero opaco HP da 300 ml, un pratico rotolo superiore a caricamento anteriore e il rilevamento della lunghezza del supporto
- Stampa di gruppi di file² senza aprire alcuna applicazione grazie al software gratuito HP Instant Printing Utility e al server Web integrato
- Scheda di rete integrata per una facile condivisione

Disegni nitidi e precisi e presentazioni ricche di colore di grande impatto.

- Un nuovo livello di accuratezza e professionalità: linee nitide, neri profondi, grigi realmente neutri e una gamma di colori vivaci con gli inchiostri HP Vivera e il sistema di stampa a 6 inchiostri
- Produzione di dettagli precisi con larghezza minima della linea pari a 0,02 mm³ e disegni ad alta precisione con accuratezza di linea dello 0,1%
- Stampe eccezionali con la nuova carta universale HP Bond Paper e con la nuova carta riciclata universale HP Bond (carta 100% riciclata)
- Ottimizzazione delle riproduzioni grazie alla nuova modalità di stampa per la carta naturale da lucidi

Stampa senza problemi con una soluzione affidabile e sicura.

- Gestione rapida ed accurata di file complessi con 32 GB di memoria
- L'affidabile architettura di elaborazione integrata nella stampante consente di liberare la rete e la workstation
- Condivisione rapida e sicura tra gruppi di lavoro autorizzati grazie alla connettività di rete integrata Gigabit Ethernet e al supporto di Jetdirect per connessioni protette IPsec e IPv6
- La cancellazione sicura del disco e l'accessorio disco rigido esterno⁴ offrono ancora più sicurezza
- Maggiore produttività grazie alle funzionalità PostScript e ai linguaggi HP-GL/2 e RTL originali



¹ Con due rotoli in un dispositivo, la produttività della singola stampante raddoppia.

² HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF, e MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

³ HP-GL/2 indirizzabile

⁴ Il disco fisso esterno da 160 GB è un accessorio opzionale; da acquistare separatamente; questo accessorio è stato progettato per sostituire il disco fisso interno della stampante come archivio dei dati personali e può essere rimosso dalla stampante e riposto in un luogo sicuro

Stampanti HP Designjet serie T1200

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Velocità di stampa | |
| Disegni al tratto | Modalità veloce: 28 sec/pagina, 103 stampe A1 all'ora |
| Stampa | |
| Risoluzione di stampa | Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati |
| Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro) | Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 16,75 mm (inferiore) |
| Tecnologia | |
| Tipi di inchiostro | Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP |
| Colori inchiostro | 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) |
| Goccia d'inchiostro | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
| Precisione delle linee | +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su materiale di stampa HP A0 in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP. |
| Larghezza minima della linea | 0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile) |
| Ampiezza linea minima garantita | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Massima lunghezza di stampa | 91 m (dipende dall'applicazione e dal sistema operativo) |
| Qualità dell'immagine | |
| Massima densità ottica | Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L * min) |
| Supporti | |
| Gestione | Alimentazione a fogli, due alimentatori automatici per rulli, cambio rulli automatico, taglierina automatica |
| Tipi | Carta normale e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta fotografica, supporti translucidi, supporti autoadesivi |
| Peso | da 60 a 328 g/m ² |
| Dimensioni | da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm |
| Spessore | Fino a 0,8 mm |
| Memoria | |
| Standard | 32 GB di memoria dedicata all'elaborazione dei file (384 MB di RAM) |
| Disco rigido | Standard, 160 GB |
| Connettività | |
| Interfacce (standard) | 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 porta EIO, 1 porta Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| Interfacce (opzionale) | server di stampa interni HP Jetdirect |
| Linguaggi di stampa (standard) | T1200 PS 1118 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1200 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI; |
| Driver inclusi | Driver HP-GL/2, HP-RTL, Postscript per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL 3 GUI e Postscript per Mac OS X e Linux; supporto per ambienti Citrix XenApp e Citrix XenServer. Driver Postscript e Linux supportati solo sul modello T1120ps. |
| Requisiti di sistema consigliati | |
| Mac | Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso |
| Windows | Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco |
| Dimensioni (l x p x a) | |
| Stampanti | 1770 x 722 x 1050 mm |
| Imballata | 1930 x 766 x 778 mm |
| Peso | |
| Stampanti | 86 kg |
| Imballata | 115 kg |
| Contenuto della confezione | |
| CK834A | Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori ognuna), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, cavo di alimentazione |
| CH538A | Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori ognuna), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, cavo di alimentazione |
| Requisiti ambientali | |
| Temperatura di funzionamento | da 5 a 40 °C |
| Temperatura di funzionamento consigliata | da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta) |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -25 a 55 °C |
| Umidità di funzionamento consigliata | da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta) |
| Umidità di immagazzinaggio | da 0 a 95% di umidità relativa |
| Acustica | |
| Pressione sonora | 46 dB(A) (attiva), 26 dB(A) (standby) |
| Potenza sonora | 6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby) |
| Consumo energetico | |
| Valore massimo | Massimo 120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 / < 25 watt con DFE integrato (risparmio energia), 0,1 watt (spenta) |
| Requisiti di alimentazione | Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max. |
| Certificazione | |
| Sicurezza | EU (conforme LVD e EN 60950-1), Russia (GOST) |
| Elettromagnetico | Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC) |
| Specifiche ambientali | Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP |
| ENERGY STAR | Si |
| Garanzia | |
| | Garanzia standard: due anni, con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta. |

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

| | |
|-----------------------------|---|
| Prodotto | |
| CK834A | Stampante HP Designjet T1200 PS da 1118 mm |
| CH538A | Stampante HP Designjet T1200 da 1118 mm |
| Accessori | |
| Q6709A | Perno supplementare per supporti in rotolo |
| CN501A | Disco rigido esterno da 160 GB |
| J7961G | Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec |
| CN088A | Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet |
| CN454A | Software Reprocontrol SCP per HP (1 stampante) |
| CN455A | Software Reprocontrol SCP per HP (2 stampanti) |
| Forniture inchiostro | |
| C9397A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml |
| C9398A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml |
| C9399A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml |
| C9400A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml |
| C9401A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml |
| C9403A | Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml |
| C9370A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml |
| C9371A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml |
| C9372A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml |
| C9373A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml |
| C9374A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml |
| CH575A | Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da 300 ml |
| C9380A | Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico |
| C9383A | Testina di stampa HP 72, magenta/ciano |
| C9384A | Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo |
| Materiali di consumo | |
| Q6628A | Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m |
| C6030C | Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m |
| C6020B | Carta patinata HP - 914 mm x 45,7 m |
| C6036A | Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m |
| Q1397A | Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m |
| CG891A | Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m |
| C3868A | Carta naturale da lucidi HP - 914 mm x 45,7 m |
| C3875A | Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m |
| Q1421A | Carta fotografica semilucida universale HP - 914 mm x 30,5 m |
| Q1427A | Carta fotografica extra-lucida universale HP - 914 mm x 30,5 m |

Servizi & supporto

- US235E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 5 anni
- US236E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 4 anni
- US237E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 3 anni
- US230E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5, 3 anni
- US231PE** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 1 anno successivo alla garanzia
- US225PE** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5, 1 anno successivo alla garanzia

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

4AA2-8299ITE Pubblicato in EMEA Ottobre 2009

